



NKW



Abb. z.T. beispielhaft

Beste Verbindungen

Druckluft- und Elektrowendel sind besonders sicherheitsrelevante und beanspruchte Versorgungsteile bei Nutzkraftwagen sowie Trailern. Eine sichere Bremsfunktion und gute Beleuchtung hängen entscheidend von

ihnen ab. Diese Wendel bieten ein Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, welche Nkw-Werkstatt, -Fahrer und -Betreiber sich von einem professionellen Produkt versprechen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zusatzbezeichnung	PE	Wabco
733705A2	Spiralschlauch PA gelb	Ø Rohr in mm: 12 x 1,5, Gewindemaß: M18 Gewindesteigung in mm: 1,5, Windungen: 20, Ø in mm: 110, Länge 1 [mm] 6400, DIN/ISO: DIN 74323, Farbe: schwarz/schwarz Material: Polyamid (PA 12 / PHL)	076.387-00A	4527110670
733706A1	Spiralschlauch PA rot	Ø Rohr in mm: 12 x 1,5, Gewindemaß: M18 Gewindesteigung in mm: 1,5, Windungen: 20 Ø in mm: 110, Länge 1 [mm] 6400 DIN/ISO: DIN 74323, Farbe: schwarz/rot Material: Polyamid (PA 12 / PHL)	076.388-00A	4527110660
733707A0	Spiralschlauch PA schwarz	Ø Rohr in mm: 12 x 1,5, Gewindemaß: M18 Gewindesteigung in mm: 1,5, Windungen: 20 Ø in mm: 110, Länge 1 [mm] 6400 DIN/ISO: DIN 74323, Farbe: schwarz/schwarz Material: Polyamid (PA 12 / PHL)	076.389-00A	4527110680
733708A9	Spiralschlauch PUR schwarz	Ø Rohr in mm: 12 x 2, Gewindemaß: M16 Gewindesteigung in mm: 1,5, Windungen: 22 Ø in mm: 80, Länge in: 4900, Farbe: schwarz Material: Polyurethan PUR	076.367-00A	4527130030
733709A8	Spiralschlauch PUR rot	Ø Rohr in mm: 12 x 2, Gewindemaß: M16 Gewindesteigung in mm: 1,5, Windungen: 22 Ø in mm: 80, Länge in: 4900, Farbe: rot Material: Polyurethan PUR	076.368-00A	4527130010
733710A5	Spiralschlauch PUR gelb	Ø Rohr in mm: 12 x 2, Gewindemaß: M16 Gewindesteigung in mm: 1,5, Windungen: 22 Ø in mm: 80, Länge in: 4900, Farbe: rot Material: Polyurethan PUR	076.369-00A	4527130020
733711A4	ABS/EBS - Spiralkabel	Anzahl Adern: 7, Kabelquerschnitt in mm ² : 4 Steckerausführung: 24V-7, Windungen: 38 Ø Innen in mm: 20, Ø Außen in mm: 40 max. Arbeitslänge mm: 3500, Spannung V: 24 Kontakthülsen zum Quetschen	076.942-20A	4460082440
733712A3	Elektrowendel	Anzahl Adern: 15, Kabelquerschnitt in mm ² : 1,5 Windungen: 21, Ø Innen in mm: 56, Ø Außen in mm: 88, max. Arbeitslänge in mm: 3500 Steckerausführung: 24V-15-GGV5/ADR DIN/ISO: ISO 4141, ISO 6772, ISO 12098 Farbe: schwarz	076.998-00A	446008710
733713A2	Elektrowendel	Anzahl Adern: 7, Kabelquerschnitt in mm ² : 1 Windungen: 45, Ø Innen in mm: 20, Ø Außen in mm: 37, max. Arbeitslänge in mm: 3500, Steckeraus- führung: 24V-N7, Material: Polyurethan (PUR)	076.937-21A	
733714A1	Elektrowendel	Anzahl Adern: 7, Kabelquerschnitt in mm ² : 1 Windungen: 48, Ø Innen in mm: 20, Ø Außen in mm: 37, max. Arbeitslänge in mm: 3500, Steckeraus- führung: 24V-S7, Material: Polyurethan (PUR)	076.937-26A	
733715A0	Adapter	Steckerausführung: 24V-15, Steckerausführung: 1 24V-N7, Steckerausführung: 2 24V-S7, Windungen: 56, Ø Innen in mm: 20, Ø Außen in mm: 37 max. Arbeitslänge in mm: 3500	076.969-00A	
733716A9	Adapter	Steckerausführung: 24V-15, Steckdosenausführung 1: 24V-N7, Steckdosenausführung 2: 24V-S7 Bemerkung: Verbindung des Zugfahrzeuges mit 15-poliger Steckdose und Anhängern mit 24 S/24 N Stecker.	076.969-30A	